

***Všeobecné dodacie podmienky pre dodávky prírezov na výrobu paliet  
pre MONDI SCP, a.s. /ďalej len TPD/***

<b>Vypracoval :</b>	<b>Kelčík Branislav</b>
<b>Pripomienkoval :</b>	<b>Ing. Roman Sucháň PhD.</b>
<b>Skontroloval :</b> Vedúci strediska, prevádzky	<b>Tegda Marian</b> Vedúci výroby
<b>Schválil :</b> Riaditeľ organizačnej jednotky	<b>Martin Ivanič</b> Riaditeľ OJ Úpravňa

A) **Paletové prírezy** : hrúbka \* šírka \* dĺžka, jednotka: rozmery - mm  
pre objem - m<sup>3</sup>

**PRÍKLAD :**

15 x 80 x 860 mm  
15 x 100 x 880 mm  
18 x 80 x 1010 mm  
20 x 100 x 800 mm  
22 x 100 x 1200 mm  
22 x 145 x 1200 mm  
50 x 80 x 2000 mm  
60 x 80 x 2000 mm  
80 x 80 x 2000 mm  
78 x 100 x 2000 mm  
78 x 145 x 20000 mm  
100 x 100 x 2000 mm

**1. DODACIE PODMIENKY**

**1.1 Termín dodávok a časové plnenie.**

Prírezy a hranoly dodávať pravidelne v pracovné dni, v dobe od 7.00 do 13.00 hod.

Presný termín a čas oznámiť do časových okien zverejnených v systéme WLS NA ADRESE :

<https://wls.slovwood.sk/Framework/Modules/AccountsManagement/Pages/Login.aspx>

**1.2 Prevzatie tovaru - zásielky**

**1.2.1** Objednaný tovar v danom kalendárnom týždni bude objemovo prevzatý na základe porovnania skutočnej dodávky a dodacieho listu k dodávke. Neobjednaný tovar bude vrátený predávajúcemu. Tovar objednaný na daný kalendárny týždeň musí byť dodaný v danom kalendárnom týždni.

Dodávka z iného kalendárneho týždňa nebude prevzatá.

**1.2.2** Kvalitatívne preberanie bude vykonané podľa týchto Technických podmienok dodávok (TPD) nasledovne:

kvalitatívne preberanie bude realizované rozobratím a pretriedením vybranej palety (paliet) z jednotlivej dodávky, podľa percentuálneho zistenia nedostatkov pretriedenej palety bude urobený kvalitatívny priemer nedostatkov na celú dodávku.

Zistené kvalitatívne nedostatky budú reklamované dodávateľovi, pri veľmi vážnych nedostatkoch (nad 5% nekvality, zlé palety, zlé preklady, zlé ukladanie a podobne), sa celá dodávka vráti dodávateľovi na jeho vlastné náklady.

Podrobná prebiehka prírezov prebieha pri ich použití vo výrobe – ich spotrebe. Odberateľ si vyhradzuje právo takto zistené nedostatky (chyby predmetu plnenia) reklamovať

Kvalitatívne preberanie bude vykonané podľa Technických podmienok dodávok ( TPD ) odsek II :

a) ak zásielka bude v rozpore s TPD ( bod II ) a zistené chyby tovaru presiahnu 5% objemu v balíku, tento bude vrátený predávajúcemu.

b) ak zásielka bude v rozpore s TPD a zistené chyby tovaru nepresiahnu 5% objemu v balíku, z dodávky bude odpočítaný objem nekvalitného tovaru.

**1.2.3 Potvrdenie príjmu zásielky**

Kupujúci po prevzatí zásielky potvrdí príjem predávajúcemu na dodacom liste.

**1.3 Fakturácia**

Predávajúci vystaví faktúru na základe potvrdeného príjmu na dodacom liste, ktorý obdrží po prevzatí zásielky. Odberateľom potvrdený dodací list je neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

**Fakturuje sa prevzatý objem.**

**2 TECHNICKÉ PODMIENKY DODÁVOK /TPD/**

**A) Paletové prírezy a hranoly:**

Prírezy musia byť vyrobené tak aby zodpovedali preberacím podmienkam uvedeným v týchto TPD( hladký rez, ostrohranné, musia byť kapované do pravého uhla).

Drevina len **smrek, jedľa, borovica, smrekovec.**

**Tolerancie prírezov :**

hrúbka :	12 mm	+ 1 / - 1 mm
	15 mm	+ 1 / - 1 mm
	18 mm	+ 1 / - 1 mm
	22 mm	+ 1 / - 1 mm
	22 *100*1200	+ 1 / - 0 mm
	22*145* 800	+ 1 / - 0 mm
	22 *145*1200	+ 1 / - 0 mm
šírka :		+ 0 / - 2 mm
dĺžka :		+ 0 / - 2 mm

Hranoly musia byť rezané do pravého uhla.

Dĺžka:

max. 2000 mm - 0 mm / + 10% z celkovej dĺžky hranola

**Tolerancie rozmerov hranolov :**

hrúbka :	+ 0 / - 2 mm
šírka :	+ 0 / - 2 mm
dĺžka :	- 0 / + dovolená nadmiera 200 mm

**2.1 Kvalitatívne znaky - nedovolené chyby****2.1.1 Prípustné chyby**

- prípustná je jednostranná oblina max. do 10 cm dĺžky prírezu
- sfarbenie vyplývajúce z genetickej dispozície dreveniny, ktorá nemá vplyv na mechanické vlastnosti, sa povoľuje
- zamodralosť, tvrdá hniloba

**2.1.2 Nepripustné chyby**

- napadnutie plesňou a začernalosť
- napadnutie hmyzom (ojedinelý výskyt do priemeru 3 mm prípustný)
- trhliny, praskliny, veľké alebo vypadavé hrče nad 3 cm
- poškodenie drevokazným hmyzom
- červené sfarbenie
- mäkká hniloba
- mechanické poškodenie prírezu
- dvojstranné oblina a kôra

Hranoly musia byť rezané do pravého uhla a min. jednostranne kapované.

**Prírezy a hranoly musia byť zbavené pilín a chlpatosti po pílení !!!**

**2.2 Ukladanie prírezov a hranolov v balíkoch**

Predávajúci uloží prírezy na **podkladové hranoly s drážkou**, spáskované spolu s paletou 2 × PET / PP páskou.

Každý rad prírezov musí byť prekladaný paletovým prírezom rovnakého rozmeru po okrajoch strán.

Rezivo je ukladané v balíku nasledovne :

Hrúbka	Šírka	Dĺžka	Objem	Počet kusov	
15	80	630	0,500 m3	661	Ukladať 35x15 preklad 4ks každý rad
15	80	650	0,516 m3	661	
15	80	660	0,524 m3	661	
15	80	680	0,539 m3	661	
15	80	710	0,563 m3	661	
15	80	730	0,579 m3	661	
15	80	800	0,635 m3	661	
15	80	860	0,682 m3	661	
15	80	880	0,698 m3	661	
15	80	890	0,706 m3	661	
15	80	910	0,722 m3	661	
15	80	930	0,738 m3	661	
15	80	970	0,769 m3	661	
15	80	1010	0,801 m3	661	
15	80	1030	0,817 m3	661	
15	100	880	0,734 m3	556	
15	100	910	0,759 m3	556	
15	100	930	0,776 m3	556	
15	100	970	0,809 m3	556	
15	100	1010	0,842 m3	556	
15	100	1030	0,859 m3	556	
18	80	1010	0,823 m3	566	30x15 preklad 4ks
18	100	1010	0,865 m3	476	30x12 preklad 4ks
22	80	710	0,589 m3	471	25x15 preklad 4ks
22	80	730	0,605 m3	471	
22	80	800	0,663 m3	471	
22	80	970	0,804 m3	471	
22	80	1140	0,945 m3	471	
22	80	1196	0,890 m3	423	
22	100	710	0,619 m3	396	25x12 preklad 4ks
22	100	970	0,845 m3	396	
22	100	1140	0,993 m3	396	
22	100	1200	0,919 m3	348	25x12 preklad 2ks
22	145	800	0,755 m3	296	25x8 preklad 4ks
22	145	1200	0,949 m3	248	25x8 preklad 2ks

## HRANOLE ŠPANGLOVAŤ KAŽDÝ RAD.

Rozmer	kusy	m3	šírka balíka	výška balíka
50*80*2000	208	1,664	13 radov	16 radov
60*80*2000	182	1,747	13 radov	14 radov
80*80*2000	143	1,83	13 radov	11 radov
78*100*2000	110	1,716	10 radov	11 radov
78*145*2000	77	1,742	7 radov	11 radov
100*100*2000	90	1,8	10 radov	9 radov

## 2.3 Označovanie prírezov

Balík označiť pripevneným štítkom na čele balíka, na ktorom bude uvedené:

- názov dodávateľa
- dátum výroby
- dátum dodania
- rozmery prírezov v mm
- množstvo prírezov v ks
- množstvo prírezov v m3

3 UKLADANIE REZIVAA) Dodávajúci uloží rezivo (prírezy, hranoly) na :

- a) **podkladové hranoly s drážkou**, spáskované spolu s rezivom 2 x PP / PET páskou
- b) **prírezy**, ktorých výška od podlahy nesmie byť menšia ako 60 mm ( z dôvodu hrúbky lyžín na VZV ) a nesmie byť vyššia ako 100 mm (z dôvodu stability pri manipulácii), šírka musí byť minimálne 80 mm, aby nedošlo ku prevaleniu pri manipulácii.  
Podkladové prírezy musia kopírovať vonkajší obvod uloženého reziva tak, aby nepresahovali vonkajší prierez (kvôli zachyteniu inej palety) a ani nesmie byť kratší ako vonkajší okraj uloženého reziva (kvôli rozvaleniu). Spáskované musia byť spolu s uloženým rezivom PP / PET páskou.
- c) **hranolky v dĺžke**, ktorých výška od podlahy nesmie byť menšia ako 60 mm (z dôvodu hrúbky lyžín na VZV) a nesmie byť vyššia ako 100 mm (z dôvodu stability pri manipulácii), šírka musí byť minimálne 80 mm, aby nedošlo ku prevaleniu pri manipulácii.
- d) **Podkladové hranoly** musia kopírovať vonkajší obvod uloženého reziva tak, aby nepresahovali vonkajší prierez (kvôli zachyteniu inej palety) a ani nesmie byť kratší ako vonkajší okraj uloženého reziva (kvôli rozvaleniu). Spáskované musia byť spolu s uloženým rezivom PP / PET páskou.

B) Zakázané chyby na podkladoch :

- a) **prírezy :**
  - nesmú byť prasknuté alebo prelomené
  - hrče nesmú prechádzať celým prierezom (riziko prelomenia)
  - nesmie byť mäkká hniloba (riziko prelomenia)
  - nesmú byť praskliny do jadra po celej dĺžke prírezu, ktoré ohrozujú pevnosť dosky
- b) **hranolky s drážkou :**
  - nesmú byť prasknuté alebo prelomené
  - hrče nesmú prechádzať celým prierezom (riziko prelomenia)
  - nesmie byť mäkká hniloba (riziko prelomenia)
  - nesmú byť praskliny do jadra po celej výške hranolka, ktoré ohrozujú pevnosť dosky

C) Zodpovednosti na nakládke a vykládke :a) **nakupované rezivo:**

za kontrolu, prevzatie, vykládku a zaskladnenie je zodpovedný majster, resp. ním poverený pracovník na prevzatie zásielky, ktorý je oprávnený pri nedodržaní požadovaných podmienok dodávku vrátiť celú, resp. reklamovať tú časť dodávky, ktorá nespĺňa podmienky k doplnku TPD

o ukladaní reziva. Dodávateľ je povinný sa pri príchode ohlásiť a konať podľa pokynov manažéra prevádzky, resp. majstra.

**b) odvoz zo skladu ku paletovým linkám :**

za odobratie určeného reziva / hranolčekov zo skladu a nakládku na auto je zodpovedný pracovník prepravnej firmy, ktorý má oprávnenie na používanie VZV a bol preukázateľne oboznámený s týmto dokumentom a s prevádzkovým poriadkom POR-01\_PAL.

Je povinný sa pri príchode ohlásiť a konať podľa pokynov majstra.

Na auto uloží len jeden rad paliet.

Stohovanie paliet na aute je zakázané.

Pracovník prepravnej firmy je zodpovedný za správne naloženie a bezpečný prevoz ku paletovým linkám.

**D) Stohovanie, zaskladňovanie :**

- stohovať a zaskladňovať smie len majster, skladník, resp. poverený pracovník, ktorý má platný preukaz vodiča VZV
- stohovanie paliet s rezivom je povolené max. do výšky 3,8 m
- stohovanie rôznych rozmerov na seba je zakázané
- stohovanie na poškodených podkladoch je zakázané
- stohovanie nedostatočne spáskovaných balíkov je zakázané
- zaskladňovanie na poškodenom vozíku je zakázané